

Lagerprogramm Taper Spannbuchsen
stocksurvey for taper bushes

Mit metrischer Bohrung - with metric bore

∅	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	
Type	Gewicht in kg (ca.) / weight in kg (ca.)																											
1008	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08																	
1108	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10																
1210	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20														
1215			0,39	0,39	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20														
1310			0,32	0,31	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	0,19	0,17	0,15													
1610		0,41	0,39	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,20	0,18										
1615			0,60	0,60	0,57	0,55	0,53	0,50	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20										
2012				0,74	0,73	0,71	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45	0,43	0,40	0,37	0,34	0,30	0,30							
2517							1,06	1,03	1,00	0,98	0,96	0,94	0,91	0,88	0,83	0,81	0,79	0,77	0,74	0,69	0,67	0,65	0,63	0,60				
3020											2,50	2,45	2,35	2,25	2,20	2,15	2,10	2,05	2,00	1,95	1,85	1,80	1,75	1,65	1,60	1,50		
3030															3,75	3,65	3,50	3,35	3,20	3,05	2,90	2,75	2,60	2,45	2,30	2,15		

∅	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	
Type	Gewicht in kg (ca.) / weight in kg (ca.)																											
3525	3,66	3,56	3,45	3,34	3,23	3,13	3,02	4,12	2,80	2,70	2,60	2,50	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00											
3535	5,13	4,98	4,83	4,68	4,53	4,38	4,23	5,78	3,94	3,80	3,66	3,52	3,38	3,24	3,10													
4030			6,22	6,10	5,76	5,70	5,63	5,55	5,40	5,25	5,10	4,95	4,80	4,65	4,50	4,35	4,20	4,05	3,90	3,75								
4040			8,30	8,10	7,68	7,60	7,50	7,40	7,20	7,00	6,80	6,60	6,40	6,20	6,00	5,80	5,60											
4535												8,81	8,50	8,11	7,72	7,33	7,02	6,63	6,24	5,85	5,46	5,07						
4545							12,70	12,40	12,00	11,70	11,30	10,90	10,40	9,90	9,40	9,00	8,50	8,00	7,50									
5040										12,14	12,00	11,52	11,04	10,56	10,08	9,60	9,12	8,64	8,16	7,68	7,20							
5050										15,17	15,00	14,40	13,80	13,20	12,60	12,00	11,40	10,80	10,20	9,60	9,00							
6050															28,50	27,80	27,00	26,40	25,40	24,60	23,70	22,80	21,80	20,80	19,80	18,80		

0,0 = Liefergröße mit DIN Nut 6885/ 1 - size of delivery with DIN keyway 6885/ 1
0,0 = Liefergröße mit Flachnut - size of delivery with shallow keyway

Mit Inch Bohrung - with inch bore

∅	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 7/16	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4					
Type	Gewicht in kg (ca.) / weight in kg (ca.)																										
1008	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08																						
1108	0,16	0,15	0,12	0,10	0,09	0,09																					
1210		0,27	0,24	0,22	0,21	0,21	0,20																				
1215			0,34		0,26	0,24	0,20																				
1310	0,32	0,30		0,25	0,22		0,17																				
1610	0,41	0,38	0,34	0,32	0,29	0,28	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20																
1615	0,60	0,60	0,53	0,47	0,41	0,38	0,32	0,26																			
2012			0,69	0,63	0,57	0,54	0,48	0,45		0,43	0,40	0,34	0,30	0,30													
2517																1,06	1,00	0,96	0,94								

∅	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 3/4	2 7/8	3	3 1/4	3 3/8	3 1/2	4
Type	Gewicht in kg (ca.) / weight in kg (ca.)																	
2517		0,43	0,43	0,40	0,70	0,70	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30							
3020	2,30	2,20	2,20	2,00	2,00	2,40	1,90	1,80	1,80	1,70	1,60	1,60	1,50	1,50				
3030							2,90						2,20	2,20				
3535			4,90	4,80	4,50	4,30	4,20		3,90	3,90	3,80	3,60	3,50	3,50	3,40	3,24	3,10	
4040							7,50	7,40	7,20			6,80						
4545							12,70	12,70			12,00	11,70	11,30		10,9		9,90	9,00
5050															13,8			
6050																		

Nut nach britischem Standard.
Keyway regarding British Standard.

Zwischenbohrungen die hier nicht aufgeführt sind können kurzfristig hergestellt werden.
In-between bores which aren't listed can be manufactured.