

Regelbereiche für Regelscheiben

Adjustment range for variable speed pulleys

| Type | 10/Z SPZ - Riemen | 13/A SPA - Riemen | 17/B SPB - Riemen | Verstellfaktor adjusting factor | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | RS | RST |
| 84 Z 1 | 62 - 80 | *62 - 78 | -- | 1,23 | 1,64 |
| 95 Z 1 | 73 - 91 | *73 - 89 | -- | 1,23 | 1,64 |
| 100 Z 1 | 78 - 96 | *78 - 94 | -- | 1,23 | 1,64 |
| 108 Z 1 | 90 - 104 | *86 - 102 | -- | 1,45 | 1,45 |
| 108 A1/A2 | 76 - 96 | 76 - 102 | *84 - 101 | 1,64 | *1,64 |
| 120 A1/A2 | 88 - 104 | 88 - 114 | *93 - 113 | 1,64 | 1,64 |
| 129 A1/A2 | 97 - 115 | 97 - 123 | *102 - 122 | 1,54 | 1,64 |
| 139 A1/A2 | 109 - 125 | 109 - 133 | *114 - 132 | 1,54 | 1,54 |
| 146 A1/A2 | 116 - 132 | 116 - 140 | *121 - 139 | 1,54 | 1,54 |
| 156 A1/A2 | 126 - 142 | 126 - 150 | *131 - 149 | 1,54 | 1,54 |
| 164 A1/A2 | 134 - 150 | 134 - 158 | 139 - 157 | 1,54 | 1,54 |
| 177 A1/A2 | 149 - 163 | 149 - 171 | 154 - 170 | 1,45 | 1,45 |
| 187 A1/A2 | 159 - 173 | 159 - 181 | 164 - 180 | 1,45 | 1,45 |
| 178 B1/B2 | 135 - 153 | 135 - 160 | 139 - 171 | 1,64 | 1,64 |
| 187 B1/B2 | 144 - 162 | 144 - 169 | 148 - 180 | 1,64 | 1,64 |
| 200 B1/B2 | 160 - 175 | 160 - 182 | 163 - 193 | 1,54 | -- |
| 215 B1/B2 | 175 - 190 | 175 - 197 | 178 - 208 | 1,54 | -- |
| 226 B1/B2 | 186 - 201 | 186 - 208 | 189 - 219 | 1,54 | -- |
| 244 B1/B2 | 206 - 219 | 206 - 226 | 211 - 237 | 1,45 | -- |
| 250 B2 | 212 - 225 | 212 - 232 | 217 - 243 | 1,45 | -- |
| 256 B1/B2 | 218 - 231 | 218 - 238 | 223 - 249 | 1,45 | -- |
| 320 B2 | 282 - 295 | 282 - 302 | 287 - 313 | 1,45 | -- |
| 335 B2 | 297 - 310 | 297 - 317 | 302 - 328 | 1,45 | -- |
| | | * nur Profil 13 | *nur Profil 17 | | *nur bei A1 |

Achtung! Zweirillige Regelscheiben möglichst nur mit dem dafür vorgesehenen Profil verwenden.
 Attention! Variable speed pulleys with two grooves are just for use with their designated profile.

RS = Regelscheibe mit Bohrung, Nut und Stellschraube

RS = Variable speed pulley with bore, keyway and set screw

RST = Regelscheiben für Taper-Spannbuchsen

RST = Variable speed pulleys with taper bush